



EINSATZBEREICH

Vorwiegend im Werkzeugbau auf Schleif-, Fräs- und Graviermaschinen, an Lehrenbohrwerken, für Mess- und Kontrollarbeiten und für Fertigungsvorgänge, die höchste Spanngenauigkeit erfordern.

VORTEILE

- ⊕ 2-dimensionale Winkeleinstellung über Nonius, bei Größe 1 mit 3'-Nonius, bei Größe 2 mit 5'-Nonius.
- ⊕ 360° drehbar

TECHNISCHE MERKMALE

- Feineinstellschraube am Unterteil ermöglicht eine exakte Winkeleinstellung
- Größe 2 für besonders schwere Zerspanungsarbeiten
- Formschlüssige Verriegelung in jeder gewünschten Winkelposition durch Feststellschrauben
- Aus legiertem Werkzeugstahl gefertigt, gehärtet und feinst geschliffen

A29 PS-ZD 2-dimensional

Id.-Nr.	Größe	Rechtw. 1) / 100 mm	Parallel 2) / 100 mm	Backer mm	B mm	Gesam mm	C mm	Länge Körper mm	G mm	H mm	J mm	L mm	M mm	N mm	P mm	R mm	T mm	β	α	W	Gewicht kg
370782	1	0.005	0.002	70	80	137	30	160	32	33	45	110	5	65	75	70	180	360°	0° - 120°	2xM5x13	11.1
370783 ▲	2	0.005	0.002	120	150	210	40	270	50	55	70	160	10	105	120	105	270	360°	0° - 70°	2xM6x16	43

