



**EINSATZBEREICH**

Außenspannung von runden Werkstücken, sowie Vier- und Sechskantprofilen. Dreh-, Fräs-, Schleifoperationen sowie zum Messen.

**AUSFÜHRUNG**

Kraftbetätigt.  
 Interner Werkstückanschlag optional in Verbindung mit Segmentspannzange.

**VORTEILE**

- ⊕ Geringes Gewicht und reduzierte Bauhöhe durch kompakte Bauweise
- ⊕ Geringe Rüstzeiten, durch Schnellwechsel der Spannzange
- ⊕ Hohe Flexibilität durch Baukastensystem
- ⊕ Schnelle Umrüstung auf andere Werkstücke durch wechseln der Spannzange
- ⊕ Axialfixe Spannzange, kein Axialanzug gegen internen Werkstückanschlag.

**TECHNISCHE MERKMALE**

- Gehärtete, verschleißarme Ausführung
- Wahlweise DIN Stahl- oder Segmentspannzangen
- KZF = Kraftbetätigt, Zange, Flansch



C 15 Kraftbetätigtes Spannzangenfutter KZF mit Bajonett-Schnellverschluss, ohne Spannzange **Zylindrische Zentrieraufnahme / Kurzkegelaufnahme**  
 Zugrohradapter auf Anfrage erhältlich

