

Duro-M - 4-Backen, Grund- und Aufsatzbacken, Bajonett (ISO 702-3/DIN 55027)

EINSATZBEREICH

Konventionell spannende, horizontale und vertikale Drehmaschinen sowie Fräsmaschinen, Rundtische und Teilapparate. Überwiegend in der Einzel- oder Kleinserienfertigung oder Reparaturwerkstatt.
Spannen von rotationssymmetrischen Teilen für die Dreh- und Fräsbearbeitung

AUSFÜHRUNG


Das Duro-M ist ein manuell betätigtes Es wird überwiegend auf konventionellen Drehmaschinen zur spanenden Bearbeitung von Drehteilen eingesetzt.

VORTEILE

- ⊕ Hohe Rundlaufgenauigkeit bis 0,02
- ⊕ Backen grundsätzlich brüniert
- ⊕ Minimale Störkontur
- ⊕ Hohe Kraftübersetzung
- ⊕ Abtropfkante für Kühlmittel

TECHNISCHE MERKMALE

- Futterkörper (sowie alle weiteren Bauteile) aus Stahl
- Zentrisch spannend über Planspirale
- Planspirale im Gesenk geschmiedet und hochvergütet, Gewindeflanken beidseitig geschliffen
- Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen
- Werkseitig ermittelter Nulltrieb als Genauigkeitstrieb
- Die max. zulässige Drehzahl ist so festgelegt, daß bei max. Spannkraft und bei Verwendung der schwersten zugehörigen Spannbacken noch 1/3 der Spannkraft als Restspannkraft zur Verfügung steht. Die Spannbacken dürfen dabei über den Futter-Außendurchmesser nicht überstehen. Die Drehfutter müssen in einwandfreiem Zustand sein. Im übrigen gelten die Bestimmungen nach DIN 6386 Teil 1.
- Spannkraft nach DIN6350: Die Spannkraft ist die Summe aller auf das Werkstück radial im Stillstand wirkenden Backenkräfte. Die angegebenen Spannkräfte sind Richtwerte. Sie gelten bei Futter in einwandfreiem Zustand, die mit RöhM-Fett F80 abgeschmiert sind.
- Lieferumfang: Futter, Futterschlüssel, Backen



A09 818

Größe	125	160	160	200	200	250	250	315	315	315	400	400	500	500	630	630
Kurzkegel	4	4	5	5	6	6	8	6	8	11	8	11	11	15	11	15
A [mm] Außendurchmesser	125	160	160	200	200	250	250	315	315	315	400	400	500	500	630	630
B Aufnahme	63,5	63,5	82,5	82,5	106,4	106,4	139,7	106,4	139,7	196,9	139,7	196,6	196,9	285,8	196,9	285,8
D [mm] - Futterhöhe	69	66	66	74,5	74,5	83	83	96	96	104	106	106	122	122	137	137
E [mm] Durchgang (max)	32	42	42	55	55	76	76	103	103	103	136	136	190	190	192,7	240
F [mm]	82,5	82,5	104,8	104,8	133,4	133,4	171,4	133,4	171,4	235	171,4	235	235	330,2	235	330,2
K [mm] Größe Futterschlüssel	9	10	10	11	11	12	12	14	14	14	17	17	19	19	19	19
L [mm] - Futterhöhe, einschließlich Backe	61	69,7	69,7	80,2	80,2	89,9	89,9	100,4	100,4	100,4	113,4	113,4	128,4	128,4	143,3	143,3
M [mm] Länge Grundbacke	56	66,7	66,7	79,5	79,5	95	95	109,5	109,5	109,5	127	127	127	127	127	127
V [mm] Futterhöhe 1	61	69,7	69,7	80,2	80,2	89,9	89,9	100,4	100,4	100,4	113,4	113,4	128,4	128,4	143,3	143,3
W [mm] Abstand Futterschlüssel	33	23,45	23,45	26,7	26,7	27,5	27,5	31	31	31	36	36	40	40	50	50
Betätigung (Drehmomentschlüssel) [Nm]	80	110	110	140	140	150	150	180	180	180	240	240	260	260	280	280
Spannkraft [kN] max, gesamt	31	47	47	55	55	63	63	69	69	69	92	92	100	100	105	105
Drehzahl [min-1], max. zul.	5500	4600	4600	4000	4000	3000	3000	2300	2300	2300	1800	1800	1300	1300	850	850
Id.-Nr.	185554	185555 ▲	185556 ▲	185557 ▲	185558 ▲	185559 ▲	185560 ▲	185561 ▲	185562 ▲	185563 ▲	185564 ▲	185565 ▲	185566 ▲	185567 ▲	185568 ▲	185569 ▲