

Duro-M - 3-Backen, Bohr- und Drehbacken, Kurzkegelaufnahme, Befestigung von vorne (ISO 702-1/DIN 55026)

EINSATZBEREICH

Konventionell spannende, horizontale und vertikale Drehmaschinen sowie Fräsmaschinen, Rundtische und Teilapparate. Überwiegend in der Einzel- oder Kleinserienfertigung oder Reparaturwerkstatt.
Spannen von rotationssymmetrischen Teilen für die Dreh- und Fräsbearbeitung

AUSFÜHRUNG


Das Duro-M ist ein manuell betätigtes Es wird überwiegend auf konventionellen Drehmaschinen zur spanenden Bearbeitung von Drehteilen eingesetzt.

VORTEILE

- ⊕ Hohe Rundlaufgenauigkeit bis 0,02
- ⊕ Backen grundsätzlich brüniert
- ⊕ Minimale Störkontur
- ⊕ Hohe Kraftübersetzung
- ⊕ Abtropfkante für Kühlmittel

TECHNISCHE MERKMALE

- Futterkörper (sowie alle weiteren Bauteile) aus Stahl
- Zentrisch spannend über Planspirale
- Planspirale im Gesenk geschmiedet und hochvergütet, Gewindeflanken beidseitig geschliffen
- Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen
- Werkseitig ermittelter Nulltrieb als Genauigkeitstrieb
- Die max. zulässige Drehzahl ist so festgelegt, daß bei max. Spannkraft und bei Verwendung der schwersten zugehörigen Spannbacken noch 1/3 der Spannkraft als Restspannkraft zur Verfügung steht. Die Spannbacken dürfen dabei über den Futter-Außendurchmesser nicht überstehen. Die Drehfutter müssen in einwandfreiem Zustand sein. Im übrigen gelten die Bestimmungen nach DIN 6386 Teil 1.
- Spannkraft nach DIN6350: Die Spannkraft ist die Summe aller auf das Werkstück radial im Stillstand wirkenden Backenkräfte. Die angegebenen Spannkräfte sind Richtwerte. Sie gelten bei Futter in einwandfreiem Zustand, die mit Röh-Fett F80 abgeschmiert sind.
- Lieferumfang: Futter, Futterschlüssel, Backen



A09 620

Größe	160	200	200	250	250	250	315	315	400	400	500	500	630	630
Kurzkegel	5	5	6	5	6	8	6	8	8	11	8	11	11	15
A [mm] Außendurchmesser	160	200	200	250	250	250	315	315	400	400	500	500	630	630
B Aufnahme	82,5	82,5	106,4	82,5	106,4	139,7	106,4	139,7	139,7	196,9	139,7	196,9	196,9	285,9
D [mm] - Futterhöhe	66	74,5	74,5	83	83	83	96	96	106	106	122	122	137	137
E [mm] Durchgang (max)	42	42	55	76	55	76	103	76	136	125	136	190	190	190
F [mm] Durchmesser Teilkreis Befestigungsschraube	61,9	61,9	82,6	104,8	82,6	111,1	133,4	111,1	171,4	165,1	171,4	235	235	247,6
H [mm] Länge Bohr- und Drehbacke	61	69	69	90	90	90	130	130	130	130	190	190	190	190
J [mm] Höhe Backe	26	32,5	32,5	40	40	40	46	46	43	43	54,5	54,5	54,5	54,5
K [mm] Größe Futterschlüssel	10	11	11	12	12	12	14	14	17	17	19	19	19	19
W [mm] Abstand Futterschlüssel	23,5	26,7	26,7	27,5	27,5	27,5	31	31	36	36	40	40	50	50
Betätigung (Drehmomentschlüssel) [Nm]	110	140	140	150	150	150	180	180	240	240	260	260	280	280
Spannkraft [kN] max, gesamt	47	55	55	63	63	63	69	69	92	92	100	100	105	105
Drehzahl [min-1], max. zul.	4600	4000	4000	3000	3000	3000	2300	2300	1800	1800	1300	1300	850	850
Id.-Nr.	R:14982_	R:14982_	R:14982_	R:14982_	R:14982_	R:14982_	R:14982_	R:14982_	R:14982_	R:14982_	R:14982_	R:14982_	R:14982_	R:14982_