

SUPRA-S



EINSATZBEREICH

Geeignet für den Einsatz auf Ständerbohrmaschinen und handgeführten Bohrmaschinen.

AUSFÜHRUNG

Selbsttätig nachspannendes Flachbacken-Bohrfutter.

VORTEILE

- Rundlaufgenauigkeit bis zu 0,17 mm
- Erhöhung der Spannkraft proportional zur Schnittkraft durch selbsttätiges Nachspannen
- Leichtes und schnelles Einspannen der Werkzeuge für höchste Bedienerfreundlichkeit

TECHNISCHE MERKMALE

- Massiver Haltering
- Alle Komponenten aus Metall
- Gehärtet und feinstbearbeitet
- Nur für Rechtslauf geeignet



A02 SUPRA-S Leichte Ausführung vorwiegend für Ständerbohrmaschinen und handgeführte Bohrmaschinen

Id.-Nr.	Größe	Ausführung	Spannweite mm	Aufnahme	Rundlaufabweich. max. mm	Außen-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	Gewicht g
871029	8	S	0-8	3/8"-24	0.25	32	61.5	67.6	285
871038	10	S	0.5-10	3/8"-24	0.25	35.8	66	73.7	370
871039	10	S	0.5-10	1/2"-20	0.25	35.8	66	73.7	377
871046	13	S	1-13	B12	0.17	40.2	78.8	86.1	593
871047 ¹⁾	13	S	1-13	B16	0.17	40.2	82.3	89.6	581
871049	13	S	1-13	3/8"-24	0.25	40.2	76.3	83.6	610
871050	13	S	1-13	1/2"-20	0.25	40.2	76.3	83.6	548
871057 ¹⁾	16	S	3-16	B16	0.17	46	88.5	98.5	858
871058 ²⁾	16	S	3-16	B18	0.17	46	92	102	875
871062	16	S	3-16	1/2"-20	0.25	46	87.5	97.5	880
871063	16	S	3-16	5/8"-16	0.25	46	87.5	97.5	865

¹⁾ Verkürzt: B16 um 2,5 mm

²⁾ Verkürzt: B18 um 7 mm

