

# SUPRA-SK



### EINSATZBEREICH

Für extremsten Einsatz auf handgeführten Schlagbohr- und Bohrmaschinen bis 1300 Watt mit Aufnahmegewinde oder Konus-Aufnahme.

### AUSFÜHRUNG

Schlagbohrfestes und selbsttätig nachspannendes Flachbacken-Bohrfutter. Mit Radialverriegelung auch für Linkslauf geeignet.

### VORTEILE

- ⌚ Rundlaufgenauigkeit bis zu 0,25 mm
- ⌚ Erhöhung der Spannkraft proportional zur Schnittkraft durch selbsttätiges Nachspannen und kein Öffnen im Linkslauf
- ⌚ Schlagbohrfest durch Radialverriegelung für universellen Einsatz

### TECHNISCHE MERKMALE

- Massiver Haltering
- Gehärtet und feinstbearbeitet
- Für Linkslauf bis maximal 15 Nm geeignet



A02 SUPRA-SK für handgeführte Schlagbohr- und Bohrmaschinen

Id.-Nr.	Größe	Ausführung	Spannweite mm	Aufnahme	Rundlaufabweicht. max. mm	Außen-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	Gewicht g
305188	10	S	0.5-10	B 12	0.25	40	68	75.7	416
249910	10	S	0.5-10	3/8"-24	0.3	40	66	73.7	428
305221	13	S	1-13	B 12	0.25	42.8	77	86.1	575
305203 <sup>1)</sup>	13	S	1-13	B 16	0.25	42.8	80.2	89.3	585
249804	13	S	1-13	1/2"-20	0.3	42.8	74.2	83.3	537

<sup>1)</sup> Verkürzt: B16 um 2,5 mm

