

# SUPRA-SK E



### EINSATZBEREICH

Besonders geeignet für handgeführte Schlagbohr- und Bohrmaschinen sowie Akkumaschinen bis 70 Nm Drehmoment.

### AUSFÜHRUNG

Schlagbohrfestes und selbsttätig nachspannendes Flachbacken-Bohrfutter. Mit Radialverriegelung auch für Linkslauf geeignet.

### VORTEILE

- ⊕ Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,35 mm
- ⊕ Erhöhung der Spannkraft proportional zur Schnittkraft durch selbsttätiges Nachspannen und kein Öffnen im Linkslauf
- ⊕ Schlagbohrfest durch Radialverriegelung für universellen Einsatz

### TECHNISCHE MERKMALE

- Gehärtet und feinstbearbeitet
- Für Linkslauf bis maximal 50 Nm geeignet



A02 SUPRA-SK E für handgeführte Schlagbohr- und Bohrmaschinen bis 1000 Watt und Akkumaschinen bis 70 Nm Drehmoment

Id.-Nr.	Größe	Ausführung	Spannweite mm	Aufnahme	Haltering	Rundlaufabweic max. mm	Außen-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	Gewicht g
1193004	13	E	1.5-13	1/2"-20		0.35	42,9	72,0	79,3	402
1193005	13	E	1.5-13	1/2"-20	•	0.35	42,5	72,0	79,3	390

