

EXTRA80-RV



EINSATZBEREICH

Für Netzbohrmaschinen und Akkumaschinen mit / ohne Spindelstopp bis zu einem maximalem Drehmoment von 100 Nm und bis 1500 Watt Leistung.

AUSFÜHRUNG

Schlagbohrfestes Schnellspann-Bohrfutter mit Radialverriegelung und Kunststoff- oder Metallhülse.

Optional mit Haltering für Maschinen ohne Spindelstopp.

Durchbohrte Ausführung für den Einsatz von Sicherungsschrauben.

VORTEILE

- ⌚ Leichtes Spannen und Verriegeln mit einer Handbewegung für höchste Bedienerfreundlichkeit
- ⌚ Radialverriegelung, um das ungewollte Lösen des Werkzeuges im Rechts- und Linkslauf zu verhindern
- ⌚ Schlagbohrfest für universellen Einsatz

TECHNISCHE MERKMALE

- Spannfasen der Backen aus Hartmetall
- Mit Anfahrerschutz durch freidrehende Schutzscheibe



A01 EXTRA80-RV mit Radialverriegelung, Kunststoffausführung

Id.-Nr.	Größe	Spannweite mm	Aufnahme	Haltering	Ausführung	Rundlaufabweichung max. mm	Außen-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	max. Masch. Leistung Watt	Durchbohrt
1328323	10	1-10	3/8"-24		Kunststoff	0.4	42.7	55	60.9	550	•
1328322 ▲	10	1-10	3/8"-24	•	Kunststoff	0.4	42.7	55	60.9	550	•
1328320 ▲	10	1-10	1/2"-20		Kunststoff	0.4	42.7	55	60.9	550	•
1328319 ▲	10	1-10	1/2"-20	•	Kunststoff	0.4	42.7	55	60.9	550	•
1328316 ▲	13	1.5-13	3/8"-24		Kunststoff	0.4	42.7	64.5	72.4	1300	•
1328315 ▲	13	1.5-13	3/8"-24	•	Kunststoff	0.4	42.7	64.5	72.4	1300	•
1328312	13	1.5-13	1/2"-20	•	Kunststoff	0.4	42.7	64.5	72.4	1300	•
1328313	13	1.5-13	1/2"-20		Kunststoff	0.4	42.7	64.5	72.4	1300	•

Hinweis: Sicherungsschraube nicht im Lieferumfang enthalten

