

EXTRA80-RV



EINSATZBEREICH

Für Netzbohrmaschinen und Akkumaschinen mit / ohne Spindelstopp bis zu einem maximalem Drehmoment von 100 Nm und bis 1500 Watt Leistung.

AUSFÜHRUNG

Schlagbohrfestes Schnellspann-Bohrfutter mit Radialverriegelung und Kunststoff- oder Metallhülse.

Optional mit Haltering für Maschinen ohne Spindelstopp.

Durchbohrte Ausführung für den Einsatz von Sicherungsschrauben.

VORTEILE

- ⌚ Leichtes Spannen und Verriegeln mit einer Handbewegung für höchste Bedienerfreundlichkeit
- ⌚ Radialverriegelung, um das ungewollte Lösen des Werkzeuges im Rechts- und Linkslauf zu verhindern
- ⌚ Schlagbohrfest für universellen Einsatz

TECHNISCHE MERKMALE

- Spannfasen der Backen aus Hartmetall
- Mit Anfahrschutz durch freidrehende Schutzscheibe



A01 EXTRA80-RV mit Radialverriegelung, Metallausführung

Id.-Nr.	Größe	Spannweite mm	Aufnahme	Haltering	Ausführung	Rundlaufabweichung max. mm	Außen-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	max. Masch. Leistung Watt	Durchbohrt
1328321 ▲	10	1-10	3/8"-24		Metall	0.4	42.7	55	60.9	550	•
1328318 ▲	10	1-10	1/2"-20		Metall	0.4	42.7	55	60.9	550	•
1328317 ▲	10	1-10	1/2"-20	•	Metall	0.4	42.7	55	60.9	550	•
1328314 ▲	13	1.5-13	3/8"-24	•	Metall	0.4	42.7	64.5	72.4	1500	•
1328311	13	1.5-13	1/2"-20		Metall	0.4	42.7	64.5	72.4	1500	•
1328310	13	1.5-13	1/2"-20	•	Metall	0.4	42.7	64.5	72.4	1500	•

Hinweis: Sicherungsschraube nicht im Lieferumfang enthalten

