

EXTRA80-RV



EINSATZBEREICH

Für Netzbohrmaschinen und Akkumaschinen mit / ohne Spindelstopp bis zu einem maximalem Drehmoment von 100 Nm und bis 1500 Watt Leistung.

AUSFÜHRUNG

Schlagbohrfestes Schnellspann-Bohrfutter mit Radialverriegelung und Kunststoff- oder Metallhülse.

Optional mit Haltering für Maschinen ohne Spindelstopp.

Durchbohrte Ausführung für den Einsatz von Sicherungsschrauben.

VORTEILE

- ⌚ Leichtes Spannen und Verriegeln mit einer Handbewegung für höchste Bedienerfreundlichkeit
- ⌚ Radialverriegelung, um das ungewollte Lösen des Werkzeuges im Rechts- und Linkslauf zu verhindern
- ⌚ Schlagbohrfest für universellen Einsatz

TECHNISCHE MERKMALE

- Spannfasen der Backen aus Hartmetall
- Mit Anfahrerschutz durch freidrehende Schutzscheibe



A01 EXTRA80-RV mit SDS plus Aufnahmeschaft und Radialverriegelung, Metallausführung

Id.-Nr.	Größe	Spannweite mm	Aufnahme	Haltering	Ausführung	Außen-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	Durchbohrt
1288566	13	1,5-13	1/2"-20 / SDS plus	•	Metall	42,7	64,5	72,4	•

Verwendung ausschließlich mit ausgeschalteter Hammerfunktion