

**EINSATZBEREICH**

**PRIMA-L:** Universell einsetzbar auf Heimwerker-Bohrmaschinen.

**AUSFÜHRUNG**

Schlagbohrfestes Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel. Konus- bzw. Gewindeaufnahme gemäß DIN ISO 10887 (Verzahnung nach DIN 6349). Ausführung für Rechts- und Linkslauf.

**PRIMA-L:** Leichte Ausführung mit Metallhülse.

**VORTEILE**

- ⌚ Hohe Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,15 mm
- ⌚ Spannkrafterhöhung durch bewährtes Übersetzungsprinzip mittels Bohrfutterschlüssel

**TECHNISCHE MERKMALE**

- Gehärtete Schlüsselöcher und Spannprismen bei Ausführung -I, -S, -M



A01 **PRIMA-L** universell einsetzbar auf Heimwerker-Bohrmaschinen

Id.-Nr.	Größe	Ausführung	Spannweite mm	Aufnahme	Rundlaufabweic max. mm	Außen-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	Schlüsselgröße	Durchbohrt
1322220	10	L	1-10	3/8"-24	0.35	33.35	49.5	61	S2A	•
1322221	10	L	1-10	1/2"-20	0.35	33.35	49.5	61	S2A	•
1322222	13	L	1.5-13	3/8"-24	0.35	42.4	59	74	S2A	•
1322223	13	L	1.5-13	1/2"-20	0.35	42.4	59	74	S2A	•

1) Mit Mitnehmer

Hinweis: Sicherungsschraube nicht im Lieferumfang enthalten