

# PRIMA 6L



### EINSATZBEREICH

Universell einsetzbar auf stationären Ständerbohrmaschinen sowie handgeführten Netz- und Akkubohrmaschinen

### AUSFÜHRUNG

Schlagbohrfestes Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel. Konus- bzw. Gewindeaufnahme gemäß DIN ISO 10887 (Verzahnung nach DIN 6349). Ausführung für Rechts- und Linkslauf. Mittelschwere Ausführung mit Metallhülse.

### VORTEILE

- ⊕ Hohe Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,2 mm
- ⊕ Spannkrafterhöhung durch bewährtes Übersetzungsprinzip mittels Bohrfutterschlüssel

### TECHNISCHE MERKMALE

- Gehärtete Schlüssellocher und Spannprismen bei Ausführung -I, -S, -M



#### A01 PRIMA 6L, 6-Kant

Id.-Nr.	Größe	Ausführung	Spannweite mm	Aufnahme	Außen-Ø mm	Länge geöffnet mm	Länge geschlossen mm	Schlüsselgröße
368292	6	L	0.5-6.5	6-Kant	29.3	42.5	53	S14

Für Rechts- und Linkslauf  
Verwendung ausschließlich mit ausgeschalteter Schlagfunktion